

FAN COIL CASSETTE 4 VÍAS



Modelo (2 Tubos)			MFP68KM	MFP102KM	MFP238KM	
Alimentación			220V,50HZ,1PH			
Flujo de aire	Max	m³h	680	1050	2200	
	Med		540	840	1760	
	Min		410	630	1320	
Presión estática		Pa	0	0	0	
Capacidad de enfriamiento	TH	Max	W	3800	5800	12000
			BTU/h	12966	19790	40944
	SH	Max	W	2850	4250	9100
			BTU/h	9724	14501	31049
	TH	Med	W	3250	4950	10200
			SH	W	2350	3500
	TH	Min	W	2600	4000	8300
SH			W	1850	2800	6000
Capacidad de calentamiento	Max		5900	9000	18600	
	Med	W	5000	7650	15800	
	Min		3950	6050	12450	
Nivel de sonido		dB(A)	42	44	51	
Consumo		W	58	95	210	
Volumen de agua max		m³/h	0.65	0.99	2.04	
Perdida de presión		kPa	22	25	42	
Conexión tubo de agua (entrada).			ZG3/4"	ZG3/4"	ZG3/4"	
Conexión tubo de agua (salida).			ZG3/4"	ZG3/4"	ZG3/4"	
Bobina		Tipo	Aleta de aluminio hidrofílico para usar tubo de cobre			
Maximo trabajo		MPa	1.6	1.6	1.6	
Tubo condensación (ø).		mm	Ø26			
Dimensiones		mm	590x590x242	750x750x242	840x840x292	
Peso		kg	22.2	27.2	32	

La información incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, no obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

FERCOFLOOR S.L.L. / COMERCIAL FERCO EUROPA S.L.U.

Pol. Ind. Llanos de Jarata C/ Alejandro Goicoechea s/n // Montilla 14.550 Córdoba - España
 Telf. +34 957 66 40 50 / Fax. +34 957 65 44 82 / fercofloor@fercofloor.com / www.fercofloor.com

DIMENSIÓN DE INSTALACIÓN (Esquema del modelo de 4 tubos)

